# Testen ohne Risiko

> Zielgruppe: Anwender und Betreuer · Stand: 06.11.2026

Tests sollen Fehler finden, nicht verursachen. Deshalb laufen sie dort, wo nichts kaputtgehen kann.

# Regeln

- **Der eigene Rechner ist kein Testobjekt.** Keine Playbooks mit `hosts: localhost` und echten Modulen (z. B. `docker_prune`, `file state=absent`, `systemd`) gegen den eigenen Rechner oder dessen Docker/WSL.
- **Offline testen:** Ansible mit `--check`, Stubs und Mocks oder ein **Wegwerf-Container** ohne Netz.
- **Skripte zuerst in einer Wegwerf-Instanz,** z. B. ein OpenBao-Container für OpenBao-Skripte.
- **Echte Umgebungen** nur über die Pipeline und nur im Lab. Riskante Tests nacheinander, nicht parallel.

> Ein Test mit echten Modulen gegen eine falsche Zielgruppe löscht echte Daten. Vor jedem Lauf prüfen, gegen welche Hosts er geht.

# Weiterführend

- Freigaben
- Lab, DEV und Produktion

---

Revision #1
Created 2026-11-06 19:02:09 UTC by Alexander Golembek
Updated 2026-11-06 19:02:09 UTC by Alexander Golembek