

Accounting_Custom / Accounting_CustomValues (Projektspezifische Tabellen)

Stammdaten bestehen in der Regel aus einer technischen eindeutigen ID und einem Anzeigewert. Die projektspezifischen Tabellen **Accounting_Custom** und **Accounting_CustomValues** können für beliebige Stammdaten verwendet werden, welche diesem einfachen Standard-Aufbau entsprechen. Zu den Tabelle gehören die Gentable-Felder:

- **Custom1**
- **Custom1_Desc**
- **Custom2**
- **Custom2_Desc**
- **Custom3**
- **Custom3_Desc**
- ...
- **Custom10**
- **Custom10_Desc**

Es können bis zu 10 projektspezifische Stammdaten-Typen definiert werden und zu einem Stammdaten-Typ gehören 2 Gentable-Felder (plus Button für die Auswahl via Pop-Up). In der ersten Tabelle **Accounting_Custom** werden technische Namen und Anzeigenamen für die WEB-Darstellung vergeben. Die Zuordnung zu den Gentable-Feldern erfolgt über die Angabe in der Spalte **Number**.

| Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
|-------------|--------------|---------------------|---|
| ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
| Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
| Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
| CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |

| | | | |
|----------|---------------|------|--|
| Number | int | Nein | Feldzuordnung (1-10; Vorbelegung: 1) |
| TechName | nvarchar(50) | Nein | Technische Beschreibung für die projektspezifischen Stammdaten |
| de | nvarchar(250) | Ja | Beschreibung projektspezifische Stammdaten Deutsch |
| en | nvarchar(250) | Ja | Beschreibung projektspezifische Stammdaten Englisch |
| InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
| UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |

Eindeutige Schlüssel: Licence + Number / Licence + TechName

In die zweite Tabelle **Accounting_CustomValues** werden die Stammdaten geschrieben. Die Verknüpfung zur ersten Tabelle erfolgt über die Spalte TechName. Die eindeutige ID der Stammdaten muss in die Spalte **TechName_ID**.

Bei den Beschreibungen wird automatisch die passende Beschreibung zur Anmeldesprache des Benutzers angezeigt. Häufig ist in den Systemen nur eine Sprache gepflegt. Es empfiehlt sich diese Beschreibung in beide Felder **de** und **en** zu schreiben.

| Spaltenname | Typ | NULL-Werte zulassen | Erläuterung |
|-------------|---------------|---------------------|--|
| ID | bigint | Nein | Eindeutige ID / Primary Key (Auto-Inkrement) |
| Licence | nvarchar(50) | Nein | Documents-Lizenzname (PEM) |
| Principal | nvarchar(50) | Nein | Mandant (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
| CompanyCode | nvarchar(50) | Nein | Buchungskreis (automatische Vorbelegung: 'ANY') |
| TechName | nvarchar(50) | Nein | Technische Beschreibung für die projektspezifischen Stammdaten |
| TechName_ID | nvarchar(50) | Nein | ID für Stammdatenwert |
| de | nvarchar(250) | Ja | Beschreibung zum Stammdatenwert Deutsch |

| | | | |
|-------------|---------------|------|--|
| en | nvarchar(250) | Ja | Beschreibung zum Stammdatenwert Englisch |
| CustFilter | nvarchar(250) | Ja | Optionale Angabe für einen Filter |
| CustFilter2 | nvarchar(250) | Ja | Optionale zusätzliche Angabe für einen Filter |
| InsertTS | datetime | Nein | Zeitstempel beim Insert (automatische Vorbelegung beim Insert) |
| UpdateTS | datetime | Ja | Zeitstempel beim Update (automatisch via Trigger) |

Eindeutiger Schlüssel: Licence + Principal + CompanyCode + TechName + TechName_ID

Über die WEB-Konfiguration können die Daten manuell angegeben werden. In der ersten Ansicht werden die Stammdatendefinitionen angezeigt.

The screenshot shows the SAP web configuration interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Kostenträger', 'Mengeneinheiten', 'Währungen', etc. The main area is titled 'KUNDENSPEZIFISCHE STAMMDATEN'. It contains a table with columns: 'Nummer', 'Name', 'Deutsch', and 'Englisch'. There are two rows of data: one for 'VERKAUFSKAMPAGNE' and one for 'BEREICH'. Below the table are buttons for 'NEUER EINTRAG' and a search bar.

| Nummer | Name | Deutsch | Englisch |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | VERKAUFSKAMPAGNE | Verkaufskampagne | Verkaufskampagne |
| 2 | BEREICH | Bereich | Area |

Durch einen Klick auf die eine Zeile öffnet sich die Ansicht mit den Stammdaten.

The screenshot shows the SAP web configuration interface for 'VERKAUFSKAMPAGNE: DATEN'. The left navigation menu is the same. The main area shows a table with columns: 'Mandant', 'Buchungskreis', 'Name', 'Name', 'Deutsch', 'Englisch', 'Benutzerdef. Filter', and 'Benutzerdef. Filter (2)'. There are four rows of data representing different seasons: 'FRUEHLING', 'HERBST', 'SOMMER', and 'WINTER'. Below the table are buttons for 'NEUER EINTRAG' and a search bar.

| Mandant | Buchungskreis | Name | Name | Deutsch | Englisch | Benutzerdef. Filter | Benutzerdef. Filter (2) |
|-----------|---------------|------------------|-----------|----------|----------|---------------------|-------------------------|
| *Beliebig | *Beliebig | VERKAUFSKAMPAGNE | FRUEHLING | Frühling | Spring | | |
| *Beliebig | *Beliebig | VERKAUFSKAMPAGNE | HERBST | Herbst | Autumn | | |
| *Beliebig | *Beliebig | VERKAUFSKAMPAGNE | SOMMER | Sommer | Summer | | |
| *Beliebig | *Beliebig | VERKAUFSKAMPAGNE | WINTER | Winter | Winter | | |

Revision #7

Created 18 January 2022 16:15:13 by Markus Meisner

Updated 21 January 2022 07:53:34 by Markus Meisner