

Archivieren von Dateien

Freeze archiviert, abhängig von der Einrichtung, in verschiedenen Situationen automatisch (z.B. nach dem Buchen von Verkaufs- oder Einkaufsbelegen). Im Folgenden wird erläutert, welche Prozeduren ein Entwickler aufrufen kann, um das Archivieren einer Mappe inkl. Dateianhänge zu initiieren.

Angenommen, Sie möchten eine neue Archivmappe mit einer oder mehreren Datei(en) archivieren.

Zunächst fügen Sie dem temporären Record des Typs "DXP FRZ Attachment Buffer" die entsprechenden Werte hinzu, die ihren Dateien entsprechend.

Zur Vereinfachung empfehlen wird die Nutzung der folgenden Prozedur:

codeunit 70954897 "DXP FRZ Attachment Mgt.":

```
procedure AddFileFromStream( var TempFRZAttachmentBuffer: Record "DXP FRZ Attachment Buffer"
temporary, var InStr: InStream, FileName: Text)
```

Anschließend rufen sie die folgende Prozedur auf, um einen Eintrag in der Freeze Verarbeitungswarteschlange zu erstellen, der Mappendetails und Anhänge enthält, die zur Erstellung des Archiveintrags verwendet werden.

codeunit 70954899 "DXP Freeze Queue Buffer Mgt.":

```
procedure InsertQueueBufferEntry( RecSystemID: Guid, RecTableNo: Integer, var
FRZAttachmentBufferTemp: Record "DXP FRZ Attachment Buffer" temporary, ArchiveRecordID: Guid,
FrzRecordType: Text[ 35], ReferenceDate: Date, RecordTitle: Text[ 250]): Boolean
```

Die Prozeduren sind überladen - wählen Sie die passende Variante für ihr Szenario aus.

Sofern Sie eine eigene Logik implementieren möchten, um nach der Buchung eines Verkaufs- oder Einkaufsbelegs eine Archivierung zu initiieren, deaktivieren Sie die automatische Archivierung in der Freeze Einrichtung, um unerwünschte Redundanzen zu vermeiden.

Revision #1

Created 13 January 2025 08:20:07 by Bernd Feddersen

Updated 13 January 2025 09:36:20 by Bernd Feddersen