

Zugriffsberechtigungen

Die Invoice-Lösung enthält diverse Zugriffsbeschränkungen welche verhindern, dass ein Anwender Zugriff auf Belege oder Konfigurationen erhält, welche er nicht sehen darf.

Mappenrechte

Zunächst sind am Mappentypen "Invoice" Mappenrechte hinterlegt. Bestimmte Gruppen wie "Administration", "WorkflowError", "WorkflowRulesError" und "TechAccessProfile" sowie der Benutzer "import" erhalten gesonderte Berechtigungen. Jeder Anwender, der am Rechnungseingangs-Workflow teilnehmen soll muss zumindest der Gruppe "Invoice" zugeordnet werden.

Felder Register Mappenrechte Dokumentenvorlagen E-Mail-Vorlagen Benutzerdefinierte Aktionen Trefferlisten Suchmasken Mappenklassenschutz																
Gruppe	Benutzer	lesen	schreib...	löschen	versend...	archivier...	als E-Mail verse...	kopier...	verschieb...	anleg...	Mappentyp ä...	PDF erstellen (dru...	Versendung st...	Status anzei...	Monitor anz...	abbrec...
Administration		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
WorkflowError		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
WorkflowRulesError		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TechAccessProfile		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	import [Import ...	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Invoice		✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓			✓	✓	

Ein Benutzer, welcher keiner der oben genannten Gruppen zugeordnet wurde, erhält keinen Zugriff auf die Outbar für die Rechnungseingänge und schon gar nicht zur Administrations-Outbar. Der Anwender kann nicht einmal nach Rechnungen suchen.

aktuelle Vorgänge

Übersicht

Favoriten

Eingang

Aufgaben

Zuletzt benutzt

Wiedervorlage

Gelöscht

Ordner

Übersicht

Eingangskorb

Titel	Geändert am	Letzter Bearbeiter	Angelegt am	Eigentümer
Keine Einträge vorhanden				

Wiedervorlage

Titel	Wiedervorlage	Kommentar	Geändert am	Letzter Bearbeiter	Angelegt am	Eigentümer
Keine Einträge vorhanden						

Zuletzt benutzt

Keine Einträge vorhanden

Übersicht / Kunde / Felder

Darf Nichts

GACL-Berechtigung

Zusätzlich zu den Mappenrechten ist am Mappentypen "Invoice" eine sogenannte GACL-Berechtigung (**Group Access Control List**) mit dem Filter "%accessProfilesGACLFilter%|%userLogin%" gesetzt. Der Mappenklassenschutz wird über das Textfeld "Rights" gesteuert.

Mappentyp: Invoice (DEX_fi20200000000002)

Allgemeines | Erweiterte Einstellungen | Workflow | Zulässige Workflows | Archivierung | Aktionen | Scripting | Eigenschaften

Mappentyp

Name: Invoice ☒ Freigegeben Kategorie: Invoice

Bezeichnung: pf:FT_Invoice

Automatischer Titel: [%InvoiceCreditVoucher%] %CreditorName% - %InvoiceNumber%

Mappenklassenschutz: Rights (Text)

Dokumentenoptionen

☒ Erstes Dokument sofort öffnen

☐ Automatische Versionierung der Dokumente

☒ Automatische Indexierung der Dokumente

Max. Anzahl Register: 10

Felder | Register | Mappenrechte | Dokumentenvorlagen | E-Mail-Vorlagen | Benutzerdefinierte Aktionen

Klassenname	Feldwert	erzeugt am
GACL	%accessProfilesGACLFilter% %userLogin%	06.05.202

GACL, %accessProfilesGACLFilter%|%userLogin% - M...

Klassenname: GACL

Feldwert: %accessProfilesGACLFilter%|%userLogin%

Zugriffsprofil: Benutzer

Profilname	Beschreibung
------------	--------------

OK Übernehmen Neu Abbrechen

Durch den Mappenklassenschutz erhalten nur diejenigen Benutzer Zugriff zur Mappe, wenn der Benutzer entweder sein eigenes Login in dem Textfeld enthalten ist oder wenn der Benutzer einer Gruppe angehört, welche im Feld gelistet wird. Der Feldwert wird initial durch den Besitzer/Ersteller der Mappe vorgelegt. Jeder Benutzer bzw. jede Gruppe, welche im Laufe des Workflows den Beleg sperrt, wird zum Feld "RightsWorkflow" hinzugefügt. Zudem können initiale Berechtigungen gesetzt werden, welche in das Feld "RightsInitial" geschrieben werden. Die Summe der beiden Feldwerte wird in das Feld "Rights" geschrieben. Nach jeder Weiterleitung im Workflow werden die Berechtigungen neu ermittelt.

Initiale Berechtigungen

Die initialen Berechtigungen werden vor allem dafür verwendet, dass Benutzer bestimmter Gruppen immer Zugriff auf alle Mappen erhalten. Benutzer für den Support oder der Job-

ausführende Benutzer müssen immer Zugriff auf alle Mappen haben! Diese Einstellung kann über die Konfiguration "Initiale Berechtigungen" vorgenommen werden.

<input type="checkbox"/>	Kopffeld (1)	Vergleich	Wert (1)	Kopffeld (2)	Vergleich	Wert (2)	Kopffeld (3)	Vergleich	Wert (3)	Berechtigung	
<input type="checkbox"/>		Gleich			Gleich			Gleich		%fileOwner%	
<input type="checkbox"/>		Gleich			Gleich			Gleich		Administration	
<input type="checkbox"/>		Gleich			Gleich			Gleich		Import	
<input type="checkbox"/>		Gleich			Gleich			Gleich		Validation	

Zeilen pro Seite: 15 1-4 von 4

NEUER EINTRAG

Suche...

Die Berechtigungen können allerdings auch abhängig von Feldwerten gesetzt werden und diese Feldwerte können sich im Laufe des Workflows ändern. Zum Beispiel können Gruppen oder Benutzer abhängig vom Mandanten berechtigt werden. Wenn der Mandant allerdings nicht automatisch oder gar falsch erkannt wurde, kann sich der Feldwert und somit die Zuordnung der berechtigten Gruppen im Workflow-Verlauf ändern. Anders als das "initial" vermuten lässt, werden die Gruppen nach jeder Weiterleitung erneut ermittelt und in das Feld "RightsInitial" geschrieben. Durch Feldwert-Anpassungen kann es passieren, dass Benutzer oder Gruppen Ihre Zugriffsberechtigung erst durch verzögert einen geänderten Feldwert erhalten und es kann auch passieren, dass Benutzer durch Feldwertänderungen Ihre Zugriffsberechtigungen wieder verlieren.

Pro Eintrag können bis zu 3 Feldwerte abgefragt werden. Es werden immer alle Einträge überprüft!

Revision #4

Created 5 June 2020 11:23:36 by Markus Meisner

Updated 5 June 2020 12:04:50 by Markus Meisner