

Archiv-Zuordnung

Die XML-Struktur für den Aufbau des Gentable wird im Standard durch ein Skript generiert. Die Konfiguration wird aus den Datenbank-Tabellen ermittelt und als Schlüssel dient der Mappentyp-Name "Invoice". Bei Archiv-Mappen wird als Mappentyp-Name jedoch eine Angabe wie zum Beispiel "Instance=Default/ eex_Invoice" ausgegeben und somit kann die Gentable-Konfiguration nicht ermittelt werden.

Über die Zuordnung in dieser Tabelle kann ein Archiv-Mappentyp einem Mappentypen zugeordnet werden.

| <input type="checkbox"/> | Archiv-Schema | Mappentyp | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Instance=Default/ eex_Invoice | Invoice | |
| <input type="checkbox"/> | Instance=Default/ eex_Mailroom | Mailroom | |
| <input type="checkbox"/> | Instance=Default/ eex_Procurement | Procurement | |

Zellen pro Seite: 15 1-3 von 3

NEUER EINTRAG Suche...

Revision #2

Created 25 September 2024 12:10:09 by Philipp Hall

Updated 26 September 2024 13:18:33 by Philipp Hall