

Suchfelder

Alle Positionsdaten werden im JSON-Format oder als XMI-Struktur in ein Feld geschrieben. Hierdurch kann zum Beispiel nicht spezifisch nach einer bestimmten Kostenstelle gesucht werden. Als Workaround wurden zusätzliche technische Suchfelder im Kopf angelegt. Über diese Konfiguration können bis zu 3 Positions-Felder angegeben werden, welche einem Kopffeld zugeordnet werden. Der Inhalt aus allen Zeilen von den angegebenen Spalten wird in das entsprechende Feld geschrieben und das Kopffeld kann entsprechend in der Suchmaske angezeigt werden.

Positionsfeld (1)	Positionsfeld (2)	Positionsfeld (3)	Speicherfeld (Kopf)
<input type="checkbox"/> CostCenter (Kostenstelle)	CostCenter_Desc (Kostenstelle Beschreibung)		Search_CostCenter (Kostenstellen)
<input type="checkbox"/> CostUnit (Kostenträger)	CostUnit_Desc (Kostenträger Beschreibung)		Search_CostUnit (Kostenträger)
<input type="checkbox"/> GLAccount (Sachkonto)	GLAccount_Desc (Sachkonto Beschreibung)		Search_GLAccount (Sachkonten)
<input type="checkbox"/> GoodsReceiptID (Wareneingangs Nummer)	GoodsReceiptPosition (Wareneingangs Position)		Search_GoodsReceipt (Wareneingänge)
<input type="checkbox"/> OrderNumber (Bestellnummer)	OrderPos (Best. Pos.)		Search_OrderNumber (Bestellnummern)
<input type="checkbox"/> VatCode (MwSt-Code)	VatRate (MwSt-Satz)		Search_VatCode (MwSt Codes)

Es können zusätzlich weitere Suchfelder angelegt oder vorhanden angepasst werden.

EINTRAG SPEICHERN



Positionsfeld (1)

GLAccount (Sachkonto)



Positionsfeld (2)

GLAccount_Desc (Sachkonto Beschreibung)



Positionsfeld (3)



Speicherfeld (Kopf)

Search_GLAccount (Sachkonten)



SPEICHERN

Revision #2

Created 25 September 2024 12:09:56 by Philipp Hall

Updated 26 September 2024 13:31:55 by Philipp Hall