

# Tabellen-Konfigurationen importieren

Über den Ordner „*Tabellendaten exportieren*“ können Daten aus einer Datenbank-Tabelle exportiert und wieder importiert werden. Die Exporte werden im Ordner „...\\Documents5\\DEXPRO\\JsonExport\\“ als JSON-Dateien abgelegt. Der Dateiname entspricht dem Tabellen-Namen plus Zeitstempel.

Alle JSON-Dateien aus dem Ordner „**JsonImport**“ können bei einer Neu-Installation über den Button „**Alle Importieren**“ in einem Zug importiert werden! Bei einem Update wird in der Regel nur die „parameter\_config“ JSON ausgeliefert.

Folgende JSON-Dateien sollten beim Import enthalten sein:

- **fields\_pos\_definition**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **fields\_pos\_definition\_alternatives**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **fields\_pos\_gentablebuttons**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **fields\_pos\_gentablebuttonsettings**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **fields\_pos\_gentablesettings**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **fields\_pos\_gentablexmlsettings**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **invoice\_gentable\_searchfields**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **lang\_properties\_config**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **parameter\_config**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **rights\_initial**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **wf\_actionid**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **wf\_configuration**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **wf\_rules**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **wf\_workflow**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json
- **wf\_workflowid**\_%yyyymmdd\_HHMMSS%.json

Revision #7

Created 16 March 2020 15:22:41 by Markus Meisner

Updated 16 July 2024 14:43:45 by Markus Meisner



Squeeze



Invoice