

# Verstecke User-Exits Logging

Einige Skripte schreiben Loginformationen in Textdateien unter "..\DEXPRO\Log\..". Über die folgenden User-Exits kann der Pfad bzw. der Dateiname manipuliert werden werden.

```
/** Über dieses UserExit kann der Log-Pfad generell für alle internen Logs umgestellt werden!
 * @param {string} path Aktueller Pfad.
 * @return {string} Angepasster Pfad.
 */
function ue_ChangeLogPath(path){
    if( context.scriptName=="MeinSkriptName" ){
        return "E:\\Logs";
    }
    return path;
}

/** Über dieses UserExit kann der Name der Log-Datei angepasst werden.
 * @param {string} logName Aktueller Dateiname
 * @param {string} fileId Aktuelle Mappen-ID
 * @param {string} fileTemplate Mappentyp der aktuellen Mappe
 * @returns {string} Neuer Name für die Log-Datei
 */
function ue_ChangeRulesLogName(logName, fileId, fileTemplate){
    return logName + "_" + fileId + "_" + fileTemplate;
}

/** Über dieses UserExit kann der Zusatz zum Log-Dateinamen angepasst werden.
 * In der Regel wird ein täglicher oder monatlicher Zeitstempel angefügt, damit die einzelnen
 * Logdateien nicht zu groß werden.
 * Der zurückgegebene String wird einfach zum Dateinamen angefügt, falls es nicht einer
 * dieser speziellen Rückgabewerte ist:
 * "year"/"yyyy"/"y" fügt das Aktuelle Jahr hinzu
 * "month"/"mm"/"m" fügt Jahr und Monat hinzu
 * "date"/"day"/"dd"/"d" fügt Jahr, Monat und Tag hinzu
 * "timestamp"/"ts" fügt Jahr, Monat, Tag und Uhrzeit hinzu
 * @param {string} logName Incoming log-name
 * @param {string} fileId Aktuelle Mappen-ID
 * @param {string} fileTemplate Mappentyp der aktuellen Mappe
```

```
* @returns {string} new log add
**/
function ue_ChangeRulesLogAdd(logName, fileId, fileTemplate){
    return "";
}
```

---

Revision #4

Created 5 August 2022 10:50:37 by Markus Meisner

Updated 10 August 2022 07:36:48 by Markus Meisner