

Datenbankmigration nach Update

Migration eines einzelnen Mandanten via UI

Zur Durchführung einer Datenbankmigration muss unter dem Reiter Migrationen das Symbol "Migration Ausführen" angeklickt werden.

Das Ausführen von Migrationen ist eine administrative Tätigkeit. Dabei wird das Datenbankschema inkl. Daten des aktuellen Mandanten verändert.



In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Migrationen fehlschlagen und manuelle Korrekturen notwendig sind. Kontaktieren Sie in diesem Fall den Support.

Tragen Sie den aktuellen Mandanten ein, um fortzufahren:

dexpro-doku.squeeze.one



× Abbrechen

✓ Speichern

Migration aller Mandanten via CLI

Im Squeeze-Ordner (htdocs unter Windows) befindet sich ein Ordner `cli` mit Skripten für die Administration. Hier kann das PHP-Skript `migrate-tenant.php` ausgeführt werden um einen einzelnen Mandanten zu aktualisieren.

Mit dem Skript `migrate-server.php` werden alle Kommandozeilenbefehle gelistet, die benötigt sind, um alle Mandanten eines Servers zu aktualisieren.

Beispiele

`php migrate-tenant.php mein-mandant.local.intern` führt die Migrationen für einen Mandanten aus.

`php migrate-server.php` listet alle Befehle auf, die alle installierten Mandanten migrieren würden.

(Linux) `php migrate-server.php | bash` migriert sequentiell alle Mandanten.

Created 25 April 2022 11:22:11 by Jan Vogl

Updated 17 August 2022 06:01:03 by Fabian Terstegen