

# Lokator: Document Date

**Der Lokator Document Date findet das erste Datum auf einer Dokumentenseite, von oben beginnend.**


Dieser Lokator kann nur mittels eines weiteren Lokators basierend auf der Suche nach regulären Ausdrücken genutzt werden. Für diesen Lokator sollten entsprechende reguläre Ausdrücke konfiguriert sein.

Im Squeeze Invoice-Template wird ein Lokator mit verschiedenen regulären Ausdrücken zur Datums-Suche ausgeliefert.

Dieser Lokator (Dates) wird dann als Quelle für den Beleg-Datums-Lokator genutzt.

## Konfiguration des Dates-Lokators:

Allgemeine Eigenschaften:

























 > Lokatoren > Belegdatum ▾

Allgemein	Eigenschaften
Name *	Beschreibung *
DocumentDate	Belegdatum
<small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small>	
Typ *	Datentyp
Document Date ▾	Datum ▾
Seiten	Quelle
Erste Seite ▾	Datum ▾
Leerzeichen ignorieren? <input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv? <input checked="" type="checkbox"/>

Speichern

## Reguläre Ausdrücke für den Date-Lokator:

Reguläre Ausdrücke

(20[0-9]{2}\-\.\.[0-9]{2}\-\.\.[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})	 
([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{2})	 
([0-9]{2}-JANFEBMRZPILUGSOKTVD){3}-20[0-9]{2})	 
(20[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{2})	 
([0-9]{2}-[0-9]{2}-20[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2})\.(Januar Februar März April April Mai Juni Juli Juli August September Oktober Oktober November November Dezember)20[0-9]{2})	 
((January February Märch March April April May June Juli Ju1y August September Oct0ber October November November December)\.?(0-9){1,2})\.(20[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}(\.\.?)?(Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Jul Aug Sep Okt Okt Nov Dec)(\.\.?)?(20)?[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2})\.(januari februari maart april april mei juni juli juli augustus september Oktober Oktober n0vember november december)20[0-9]{2})	 
([0-3]?[0-9]\.[0-1][0-9]\.((0-9){4}) ([0-9]{2}))	 

+ Neuer Eintrag

Konfiguration des Beleg-Datum-Lokators:

Der Datums-Lokator wird als Quelle für den Beleg-Datums Lokator eingetragen.

Name *	Beschreibung *
DocumentDate	Belegdatum
<small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small>	
Typ *	Datentyp
Document Date ▾	Datum ▾
Seiten	Quelle
Erste Seite ▾	Datum ▾
Leerzeichen ignorieren? <input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv? <input checked="" type="checkbox"/>

💾 Speichern

Revision #2  
Created 30 March 2022 12:33:57 by Jan Vogl  
Updated 7 February 2023 11:19:30 by Jan Vogl