

Lokator: Document Date

Der Lokator Document Date findet das erste Datum auf einer Dokumentenseite, von oben beginnend.

Dieser Lokator kann nur mittels eines weiteren Lokators basierend auf der Suche nach regulären Ausdrücken genutzt werden. Für diesen Lokator sollten entsprechende reguläre Ausdrücke konfiguriert sein.

Im Squeeze Invoice-Template wird ein Lokator mit verschiedenen regulären Ausdrücken zur Datums-Suche ausgeliefert.

Dieser Lokator (Dates) wird dann als Quelle für den Beleg-Datums-Lokator genutzt.

Konfiguration des Dates-Lokators:

Allgemeine Eigenschaften:

























✦ > Lokatoren > Belegdatum ▾

Allgemein	Eigenschaften
Name *	Beschreibung *
DocumentDate	Belegdatum
<small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small>	
Typ *	Datentyp
Document Date ▾	Datum ▾
Seiten	Quelle
Erste Seite ▾	Datum ▾
Leerzeichen ignorieren? <input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv? <input checked="" type="checkbox"/>

[Speichern](#)

Reguläre Ausdrücke für den Date-Lokator:

Reguläre Ausdrücke

(20[0-9]{2}[\-\.\\/][0-9]{2}[\-\.\\/][0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}[\-\.\\/][0-9]{1,2}[\-\.\\/][0-9]{4})	 
([0-9]{1,2}[\-\.\\/][0-9]{1,2}[\-\.\\/][0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}[\-\.\\/][0-9]{1,2}[\-\.\\/]20[0-9]{2})	 
([0-9]{2}-[JANFEBMRZPILUGSOOKTVD]{3}-20[0-9]{2})	 
(20[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{2})	 
([0-9]{2}-[0-9]{2}-20[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2})\.(? (Januar Februar März April April Mai Juni Juli Juli August September Oktober Oktober November November Dezember) 20[0-9]{2})	 
((January February March March April April May June July July August September October October November November December)\.?(? [0-9]{1,2})\.(? 20[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}([\.\-\/])?(jan feb mar apr mai juni juli aug sept okt oct nov dec)([\.\-\/])?(20)?[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2})\.(? (januar februar maart april april mei juni juli juli augustus september oktober oktober november november december) 20[0-9]{2})	 
([0-3]?[0-9]\.[0-1][0-9]\.((([0-9]{4})) ([0-9]{2})))	 

+ Neuer Eintrag

Konfiguration des Beleg-Datum-Lokators:

Der Datums-Lokator wird als Quelle für den Beleg-Datums Lokator eingetragen.

Name *	Beschreibung *
DocumentDate	Belegdatum
<small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small>	
Typ *	Datentyp
Document Date	Datum
Seiten	Quelle
Erste Seite	Datum
Leerzeichen ignorieren? <input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv? <input checked="" type="checkbox"/>

[Speichern](#)

Revision #2

Created 2022-03-30 12:33:57 UTC by Jan Vogl

Updated 2023-02-07 11:19:30 UTC by Jan Vogl