

Lokator: Document Date

Der Lokator Document Date findet das erste Datum auf einer Dokumentenseite, von oben beginnend.


Dieser Lokator kann nur mittels eines weiteren Lokators basierend auf der Suche nach regulären Ausdrücken genutzt werden. Für diesen Lokator sollten entsprechende reguläre Ausdrücke konfiguriert sein.

Im Squeeze Invoice-Template wird ein Lokator mit verschiedenen regulären Ausdrücken zur Datums-Suche ausgeliefert.


Dieser Lokator (Dates) wird dann als Quelle für den Beleg-Datums-Lokator genutzt.

Konfiguration des Dates-Lokators:

Allgemeine Eigenschaften:

























 > Lokatoren > Belegdatum ▾

Allgemein	Eigenschaften
<div>Name *</div> <div>DocumentDate</div> <div><small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small></div>	<div>Beschreibung *</div> <div>Belegdatum</div>
<div>Typ *</div> <div>Document Date ▾</div>	<div>Datentyp</div> <div>Datum ▾</div>
<div>Seiten</div> <div>Erste Seite ▾</div>	<div>Quelle</div> <div>Datum ▾</div>
<div>Leerzeichen ignorieren?</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>	<div>Aktiv?</div> <div><input checked="" type="checkbox"/></div>

 Speichern

Reguläre Ausdrücke für den Date-Lokator:

Reguläre Ausdrücke

(20[0-9]{2}\-\.\.[0-9]{2}\-\.\.[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{4})	 
([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}\.[0-9]{1,2}\.[0-9]{2})	 
([0-9]{2}-JANFEBMRZPILUGSOKTVD){3}-20[0-9]{2})	 
(20[0-9]{2}-[0-9]{2}-[0-9]{2})	 
([0-9]{2}-[0-9]{2}-20[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2})\.(Januar Februar März April April Mai Juni Juli Juli August September Oktober Oktober November November Dezember)20[0-9]{2})	 
((January February Märch March April April May June Juli Ju1y August September Oct0ber October November November December)\.?(0-9){1,2})\.(20[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2}(\.\.?)?(Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Jul Aug Sep Okt Okt Nov Dec)(\.\.?)?(20)?[0-9]{2})	 
([0-9]{1,2})\.(januari februari maart april april mei juni juli ju1 augustus september Oktober Oktober n0vember november december)20[0-9]{2})	 
([0-3]?[0-9]\.[0-1][0-9]\.((([0-9]{4})) ([0-9]{2})))	 

+ Neuer Eintrag

Konfiguration des Beleg-Datum-Lokators:

Der Datums-Lokator wird als Quelle für den Beleg-Datums Lokator eingetragen.

Name *	Beschreibung *
DocumentDate	Belegdatum
<small>Eine Namensänderung kann Anpassungen von User Exits und Repository-Ordern voraussetzen.</small>	
Typ *	Datentyp
Document Date ▾	Datum ▾
Seiten	Quelle
Erste Seite ▾	Datum ▾
Leerzeichen ignorieren? <input checked="" type="checkbox"/>	Aktiv? <input checked="" type="checkbox"/>

💾 Speichern

Revision #2
Created 30 March 2022 12:33:57 by Jan Vogl
Updated 7 February 2023 11:19:30 by Jan Vogl