

# Lokator: Document Date

**Der Lokator Document Date findet das erste Datum auf einer Dokumentenseite, von oben beginnend.**

Dieser Lokator kann nur mittels eines weiteren Lokators basierend auf der Suche nach regulären Ausdrücken genutzt werden. Für diesen Lokator sollten entsprechende reguläre Ausdrücke konfiguriert sein.

Im Squeeze Invoice-Template wird ein Lokator mit verschiedenen regulären Ausdrücken zur Datums-Suche ausgeliefert.

Dieser Lokator (Dates) wird dann als Quelle für den Beleg-Datums-Lokator genutzt.

## Konfiguration des Dates-Lokators:

Allgemeine Eigenschaften:

Lokator - Eigenschaften

Allgemein	Ersetzungen	Reguläre Ausdrücke
Name	<input type="text" value="Dates"/>	
Beschreibung	<input type="text" value="Datum"/>	
Lokator Typ	<input type="text" value="Regular Expression"/>	
Wert Typ	<input type="text" value="Date"/>	
Seiten	<input type="text" value="Suchseiten auswählen"/>	
ggf. Quelle	<input type="text" value="Bitte wählen"/>	
Aktiv	<input type="text" value="Ja"/>	
Ignoriere Leerzeichen	<input type="text" value="Ja"/>	

## reguläre Ausdrücke für den Date-Lokator:

RegEx
<code>(([0-9]{1,2})\[0-9]{1,2})\[0-9]{4})((0-9){1,2})\[0-9]{2})</code>
<code>(([0-9]{1,2})\[0-9]{1,2})\[0-9]{2})</code>
<code>(([0-9]{2}){JANFEBMRZPILUGSOKTVD}){3}-20[0-9]{2})</code>
<code>(20[0-9]{2}){[0-9]{2}}[0-9]{2})</code>
<code>(([0-9]{2}){[0-9]{2}}-20[0-9]{2})</code>
<code>(([0-9]{1,2})\.(Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember)20[0-9]{2})</code>
<code>((January February Märch April May June July August September October November December)\.?[0-9]{1,2})\.[0-9]{2})</code>

+
🔍
🗑️
🔄

🏠
⏪
Seite 1 von 1
⏩
🏠

Zeile 1 - 7 von 7

## Lokator - Eigenschaften

Allgemein

Name	Document Date
Beschreibung	Belegdatum
Lokator Typ	Document Date
Wert Typ	Bitte Typen wählen
Seiten	Suchseiten auswählen
ggf. Quelle	Datum
Aktiv	Ja
Ignoriere Leerzeichen	Ja

Created 12 March 2020 18:03:02 by Achim Redmann  
Updated 12 March 2020 18:28:08 by Achim Redmann