

Lokatoren

Lokatoren sind in Squeeze Werkzeuge mit deren Hilfe Textinformationen aus Dokumenten ermittelt werden.

Lokatoren können in Squeeze Feldern zugewiesen werden, in diesem Fall wird das Lokatorergebnis in das jeweilige Dokumentenfeld übernommen.

In Squeeze sind verschiedene Lokatorentypen verfügbar:

| Lokatortyp | Bedeutung |
|-------------------------------|---|
| Regular Expression | Lokator für reguläre Ausdrücke |
| KeyWord | Lokator für Schlüsselbegriffe |
| Invoice Amounts | Lokator für Endbeträge und Steuersatz einer Rechnung (Nettobetrag, Bruttobetrag, Steuerbetrag und Steuersatz) |
| Document Date | Lokator für Datumsangaben |
| Keyword to Value | Lokator für Werte (reguläre Ausdrücke) die auf einen Schlüsselbegriff umgesetzt werden |
| Value next to Keyword | Lokator für Werte (reguläre Ausdrücke) die in der Nähe eines bestimmten Schlüsselbegriffes |
| Search for line items | Lokator für die Positionszeilenfindung |
| Search for DB linked data | Lokator für Datenbanksuche (andere Lokatoren können als Source-Lokator angegeben werden) |
| Barcode | Lokator für Barcodeerkennung |
| Value from Regular Expression | Datenbanklokator für reguläre Ausdrücke (regex, result) |

Lokatoreigenschaften:

| Eigenschaft | Bedeutung |
|--------------|------------------------------|
| Name | technischer Lokatorname |
| Beschreibung | Anzeigenamen für den Lokator |
| Lokator Typ | Auswahlfeld für Lokatortypen |

| Eigenschaft | Bedeutung |
|-----------------------|---|
| Wert | Auswahlfeld für Lokatorwerte (Text, Date, Amount) |
| Seiten | Auswahlfeld für welche Seiten des Dokumentes der Lokator ausgeführt werden soll (Jede Seite, Erste Seite, Letzte Seite) |
| ggf. Quelle | Auswahlfeld für Lokatoren, deren Ergebnismenge für diesen Lokator genutzt werden soll |
| Aktiv | Auswahlfeld für die Aktivierung des Lokators (ja, nein) |
| ignoriere Leerzeichen | das Suchmuster des Lokators ignoriert Leerzeichen |

Wichtig: Lokatoren können Ihr Suchmuster nur pro Textzeile finden, es gibt keine Möglichkeit mit Zeilenumbrüchen zu arbeiten.

Mit dem Squeeze Invoice Template werden bereits verschiedene Lokatoren ausgeliefert:

Lokatoren der Dokumentenklasse Eingangsrechnungen

| ID | Name | Beschreibung | Typ | Quelle | Datentyp | Seite | Aktiv | IWS |
|----|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|------------|-------|------|
| 1 | Dates | Datum | Regular Expression | 0 | Date | | Ja | Ja |
| 2 | Amounts | Beträge | Regular Expression | 0 | | | Ja | Nein |
| 3 | Quantity | Menge | Regular Expression | 0 | | | Ja | Nein |
| 4 | VatId | UstId | Regular Expression | 0 | | | Ja | Ja |
| 5 | OrderNumber | Bestellnummer | Regular Expression | 0 | | | Ja | Ja |
| 6 | IBAN | IBAN | Regular Expression | 0 | | | Ja | Ja |
| 7 | Phone | Phone | Regular Expression | 0 | | | Ja | Ja |
| 8 | Email | Email | Regular Expression | 0 | | | Ja | Nein |
| 9 | URL | URL | Regular Expression | 0 | | | Ja | Nein |
| 10 | DocumentType | Vorgang | KeyWord to Value | 0 | | | Ja | Nein |
| 11 | Document Date | Belegdatum | Document Date | Datum | | | Ja | Ja |
| 12 | DocumentReference | Belegnummer | Value next to KeyWord | 0 | | | Ja | Nein |
| 13 | CreditorId | Lieferant | Search for DB linked data | 0 | | | Ja | Nein |
| 14 | CreditorName | Lieferantenname | Lookup DB data | Lieferant | | | Ja | Nein |
| 15 | Totals | Endbeträge | Invoice Amounts | Beträge | | | Ja | Nein |
| 16 | Company | Mandant | Value from Regular Exp | 0 | Text | Jede Seite | Ja | Nein |
| 17 | Currency | Währung | Value from Regular Exp | 0 | Text | Jede Seite | Ja | Nein |
| 18 | Country | Kreditor-Land | Search for DB linked data | 0 | Text | Jede Seite | Ja | Nein |
| 19 | HeaderQuantity | Überschrift Menge | KeyWord to Value | 0 | Text | Jede Seite | Ja | Nein |
| 20 | HeaderSinglePrice | Überschrift Einzelpreis | KeyWord to Value | 0 | Text | Jede Seite | Ja | Nein |

Wichtig: Diese Lokatoren können in jeder anderen Dokumentenklasse genutzt werden.

Für jeden Lokator können entsprechende Ersetzungen konfiguriert werden:

Allgemein **Ersetzungen** Reguläre Ausdrücke

| | |
|-----------------------|---|
| Name | <input type="text" value="Phone"/> |
| Beschreibung | <input type="text" value="Phone"/> |
| Lokator Typ | <input type="text" value="Regular Expression"/> |
| Wert Typ | <input type="text" value="Bitte Typen wählen"/> |
| Seiten | <input type="text" value="Suchseiten auswählen"/> |
| ggf. Quelle | <input type="text" value="Bitte wählen"/> |
| Aktiv | <input type="text" value="Ja"/> |
| Ignoriere Leerzeichen | <input type="text" value="Ja"/> |

Abbrechen **Speichern**

Beispiele für Ersetzungen im Phone (Telefonnummer) - Lokator:

Ersetzungen

| Zeichen | Ersetzung |
|---------|-----------|
| (| |
|) | |
| - | |
| / | |
| o | 0 |
| O | 0 |

   

Seite 1 von 1

Zeige 1 - 6 von 6

Wichtig: Ersetzungen können immer nur für die Ersetzung eines Zeichens durch ein oder kein Zeichen konfiguriert werden.

Revision #13

Created 6 March 2020 12:45:57 by Achim Redmann

Updated 9 March 2020 18:01:54 by Achim Redmann