

# JS Client UserExits

- [Werteübernahme aus einer DropDown-Liste](#)

# Werteübernahme aus einer DropDown-Liste

Bei Feldern mit Eingabehilfe besteht die Möglichkeit die Info-Werte aus der Datenbank in andere Felder zu übertragen.

Das bedeutet, dass sobald der Benutzer einen Eintrag aus der DropDown Liste auswählt, kann ein beliebiger Wert aus dieser Liste in andere Kopffelder übertragen werden.

Hier ein Beispiel:

The screenshot shows a user interface for a system with the user 'Phillip Reinig' (Online). The main area contains a form with the following fields:

- Kopfdaten** (selected tab)
- Positionen**
- Aktionen** (dropdown menu)
- Validieren** (green button)
- Zurückstellen** (blue button)
- Löschen** (red button)

The form fields and their values are:

- Vorgang**: Das Feld ist gültig!
- Barcode**: 888888
- Mandant ScanStapel**: Test
- Mandant Navision**: DEVELOP
- Mandant**: Test
- Mandantenname**: DEXPRO Solutions GmbH
- CompanyCountry**: DE
- Lieferanten-Nr.**: 123456 (highlighted)
- Lieferanten-Name**: 123456 (dropdown menu open)
- Lieferanten-Land**: 123456 (dropdown menu open)
- Vorgang**: 4
- Belegdatum**: (empty)
- Belegnummer**: 2
- Bestellung**: (empty)
- IBAN**: (empty)

The dropdown menu for 'Lieferanten-Name' and 'Lieferanten-Land' shows the following values:

- 123456
- DEXPRO Solutions GmbH
- Hamburg
- DE1234567890123456789012 (highlighted with a red box and a red arrow pointing to the IBAN field)

Um diese Funktion nutzen zu können muss ein JavaScript UserExit eingerichtet werden.

Die JavaScript UserExit Datei muss mit dem Namen `customValidation.js` unter folgendem Pfad gespeichert werden:

`.../repository/mandant.server.net/UserExits/DocClassName/js/customValidation.js`

In dieser Datei kann die folgende Funktion hinterlegt werden die in diesem Fall die IBAN aus dem DropDown in das IBAN Feld überträgt:

```
function customAfterSelectHeaderFieldOption(field, e){
    if(field.name === 'Creditor') {
        var ibanData = {};
        ibanData.id = "0";
        ibanData.text = e.object.row.IBAN;
        ibanData.value = e.object.row.IBAN;
        $("#IBAN").select2('data', ibanData);
        updateFieldValue("IBAN", ibanData);
    }
}
```

Aus dem Skriptbeispiel wird ersichtlich, dass das Feld, welches aufgeklappt wurde, abgefragt werden kann (`|Creditor|`).

Die letzten beiden Zeilen sind für die Aktualisierung des Feldes und der Daten des Dokumentes verantwortlich.