

JS Client UserExits

- [Werteübernahme aus einer DropDown-Liste](#)

Werteübernahme aus einer DropDown-Liste

Bei Feldern mit Eingabehilfe besteht die Möglichkeit die Info-Werte aus der Datenbank in andere Felder zu übertragen.

Das bedeutet, dass sobald der Benutzer einen Eintrag aus der DropDown Liste auswählt, kann ein beliebiger Wert aus dieser Liste in andere Kopffelder übertragen werden.

Hier ein Beispiel:

The screenshot shows a web application interface for a user named Phillip Reinig. The main area contains a form with various fields. The 'Lieferanten-Nr.' field is currently selected, and its dropdown menu is open, displaying a list of suggestions. A red arrow points from the selected suggestion 'DE1234567890123456789012' to the 'IBAN' field, illustrating the value transfer functionality.

Kopfdaten	Positionen	Aktionen	Validieren	Zurückstellen	Löschen
Vorgang Das Feld ist gültig!					
Barcode			888888		
Mandant ScanStapel			Test		
Mandant Navision			DEVELOP		
Mandant			Test		
Mandantenname			DEXPRO Solutions GmbH		
CompanyCountry			DE		
Lieferanten-Nr.			123456		
Lieferanten-Name			123456		
Lieferanten-Land			123456 DEXPRO Solutions GmbH Hamburg DE1234567890123456789012		
Vorgang	4				
Belegdatum					
Belegnummer	2		Test123		
Bestellung					
IBAN					

Um diese Funktion nutzen zu können muss ein JavaScript UserExit eingerichtet werden.

Die JavaScript UserExit Datei muss mit dem Namen `customValidation.js` unter folgendem Pfad gespeichert werden:

`.../repository/mandant.server.net/UserExits/DocClassName/js/customValidation.js`

In dieser Datei kann die folgende Funktion hinterlegt werden die in diesem Fall die IBAN aus dem DropDown in das IBAN Feld überträgt:

```
function customAfterSelectHeaderFieldOption(field, e){
    if(field.name === 'Creditor') {
        var ibanData = {};
        ibanData.id = "0";
        ibanData.text = e.object.row.IBAN;
        ibanData.value = e.object.row.IBAN;
        $("# #IBAN").select2('data', ibanData);
        updateFieldValue("IBAN", ibanData);
    }
}
```

Aus dem Skriptbeispiel wird ersichtlich, dass das Feld, welches aufgeklappt wurde, abgefragt werden kann (`|Creditor|`).

Die letzten beiden Zeilen sind für die Aktualisierung des Feldes und der Daten des Dokumentes verantwortlich.