

JS Client UserExits

- [Werteübernahme aus einer DropDown-Liste](#)

Werteübernahme aus einer DropDown-Liste

Bei Feldern mit Eingabehilfe besteht die Möglichkeit die Info-Werte aus der Datenbank in andere Felder zu übertragen.

Das bedeutet, dass sobald der Benutzer einen Eintrag aus der DropDown Liste auswählt, kann ein beliebiger Wert aus dieser Liste in andere Kopffelder übertragen werden.

Hier ein Beispiel:

The screenshot shows a user interface for Phillip Reinig (Online). The main form is titled 'Kopfdaten' and includes tabs for 'Positionen' and 'Aktionen'. Action buttons include 'Validieren', 'Zurückstellen', and 'Löschen'. A search bar is present with the text 'Volltext Suche...'. The form fields are as follows:

Feld	Wert
Vorgang	Das Feld ist gültig!
Barcode	888888
Mandant ScanStapel	Test
Mandant Navision	DEVELOP
Mandant	Test
Mandantenname	DEXPRO Solutions GmbH
CompanyCountry	DE
Lieferanten-Nr.	123456
Lieferanten-Name	123456
Lieferanten-Land	123456
Vorgang	4
Belegdatum	
Belegnummer	2
Bestellung	
IBAN	

The dropdown menu for 'Lieferanten-Nr.' shows the following values:

- 123456
- DEXPRO Solutions GmbH
- Hamburg
- DE1234567890123456789012

A red arrow points from the selected value 'DE1234567890123456789012' to the 'IBAN' field, indicating that the value can be transferred to the IBAN field.

Um diese Funktion nutzen zu können muss ein JavaScript UserExit eingerichtet werden.

Die JavaScript UserExit Datei muss mit dem Namen `customValidation.js` unter folgendem Pfad gespeichert werden:

`.../repository/mandant.server.net/UserExits/DocClassName/js/customValidation.js`

In dieser Datei kann die folgende Funktion hinterlegt werden die in diesem Fall die IBAN aus dem DropDown in das IBAN Feld überträgt:

```
function customAfterSelectHeaderFieldOption(field, e){  
    if(field.name === 'Creditor') {  
        var ibanData = {};  
        ibanData.id = "0";  
        ibanData.text = e.object.row.IBAN;  
        ibanData.value = e.object.row.IBAN;  
        $("#IBAN").select2('data', ibanData);  
        updateFieldValue("IBAN", ibanData);  
    }  
}
```

Aus dem Skriptbeispiel wird ersichtlich, dass das Feld, welches aufgeklappt wurde, abgefragt werden kann (`|Creditor|`).

Die letzten beiden Zeilen sind für die Aktualisierung des Feldes und der Daten des Dokumentes verantwortlich.