

Otris SOAP

Vor der Übergabe eines Dokumentes an die Otris SOAP Schnittstelle ist es möglich Modifikationen am Dokument aber auch an den Verbindungsparametern vorzunehmen. Hier ein Beispiel für einen solchen UserExit:

```

<?php

use Squeeze\xDoc;
use Squeeze\xReturnObject;

// vor Squeeze 2.5: BeforeExport0trisSoap anstatt Before0trisSoapExport
function BeforeExport0trisSoap( xDoc $doc, array $soapDoc): xReturnObject
{
    try {

        $company = $doc->getFieldByName(' Company' );
        if ($company === null) {
            // return an error if the Squeeze field does not exist
            return new xReturnObject(false, 500, 'Field Company does not exist', $soapDoc);
        }

        // If the value of the field Company is equal 1000
        if ($company->getValue()->value == '1000') {
            // use a different server
            $soapDoc[' parameter'][' ServerUrl'] = 'http://123.123.123.123:11001';
        }

        // return a new result with the modified $soapDoc variable
        return new xReturnObject(true, 200, 'UserExit BeforeExport0trisSoap successful',
$soapDoc);

    } catch (Exception $e) {
        // in case of an exception return an error
        return new xReturnObject(false, 500, $e->getMessage(), $soapDoc);
    }
}

```

Revision #2

Created 29 September 2020 04:04:57 by Phillip Langer
Updated 1 August 2023 13:16:39 by Ulrich Eckhardt