

Werteübernahme aus einer DropDown-Liste

Bei Feldern mit Eingabehilfe besteht die Möglichkeit die Info-Werte aus der Datenbank in andere Felder zu übertragen.

Das bedeutet, dass sobald der Benutzer einen Eintrag aus der DropDown Liste auswählt, kann ein beliebiger Wert aus dieser Liste in andere Kopffelder übertragen werden.

Hier ein Beispiel:

The screenshot shows a user interface for a data entry system. The user is Phillip Reinig, who is online. The interface has a sidebar with navigation options: Dashboard, Dokumentenklasse, Eingangsrechnungen, and Test. The main area displays a form with various fields. The 'Lieferanten-Nr.' field is currently selected, and its dropdown menu is open, showing a list of suggestions. A red arrow points from the selected suggestion 'DE1234567890123456789012' to the 'IBAN' field, indicating that this value will be transferred. Other fields include Barcode (888888), Mandant ScanStapel (Test), Mandant Navision (DEVELOP), Mandant (Test), Mandantenname (DEXPRO Solutions GmbH), CompanyCountry (DE), Lieferanten-Name (123456), Lieferanten-Land (Hamburg), Vorgang (4), Belegdatum, Belegnummer (2), Bestellung, and IBAN.

Kopffeldern	Positionen	Aktionen
Vorgang	Das Feld ist gültig!	
Barcode	888888	x v
Mandant ScanStapel	Test	x v
Mandant Navision	DEVELOP	x v
Mandant	Test	x v
Mandantenname	DEXPRO Solutions GmbH	x v
CompanyCountry	DE	x v
Lieferanten-Nr.	123456	x v
Lieferanten-Name	123456	x v
Lieferanten-Land	DE1234567890123456789012	x v
Vorgang	4	
Belegdatum		
Belegnummer	2	
Bestellung		
IBAN		

Um diese Funktion nutzen zu können muss ein JavaScript UserExit eingerichtet werden.

Die JavaScript UserExit Datei muss mit dem Namen `customValidation.js` unter folgendem Pfad gespeichert werden:

`.../repository/mandant.server.net/UserExits/DocClassName/js/customValidation.js`

In dieser Datei kann die folgende Funktion hinterlegt werden die in diesem Fall die IBAN aus dem DropDown in das IBAN Feld überträgt:

```
function customAfterSelectHeaderFieldOption(field, e){
    if(field.name === 'Creditor') {
        var ibanData = {};
        ibanData.id = "0";
        ibanData.text = e.object.row.IBAN;
        ibanData.value = e.object.row.IBAN;
        $("#IBAN").select2('data', ibanData);
        updateFieldValue("IBAN", ibanData);
    }
}
```

Aus dem Skriptbeispiel wird ersichtlich, dass das Feld, welches aufgeklappt wurde, abgefragt werden kann (`|Creditor|`).

Die letzten beiden Zeilen sind für die Aktualisierung des Feldes und der Daten des Dokumentes verantwortlich.

Revision #1

Created 17 May 2021 13:18:28 by Phillip Langer

Updated 1 February 2023 15:25:49 by Phillip Langer