

Upload-Einstellungen

Um Scans zu SQUEEZE hochzuladen, muss das Ziel-System konfiguriert werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Menü "Einstellungen>Upload-Einstellungen".

Hier sind die folgenden Eigenschaften zu konfigurieren:

| | | |
|--|---|---|
| Server URL | <input type="text" value="http://squeeze.local.network"/> | Adresse des SQUEEZE Systems inkl. Protokoll (HTTP oder HTTPS) und ggf. Port |
| Server URL Mandant | <input type="text" value="squeeze.local.network"/> | |
| Benutzername | <input type="text" value="scan"/> | Zu verwendender Mandant. I. d. R. identisch mit dem Hostnamen des SQUEEZE Systems |
| Mandant Passwort | <input type="password" value="....."/> | |
| Stapelklassen-ID | <input type="text" value="1"/> | Der Scanner autorisiert sich bei SQUEEZE mit diesem Benutzer |
| Benutzername Barcode Field | <input type="text" value="Barcode"/> | |
| Passwort | <input type="password"/> | Passwort des Benutzers |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diese Einstellungen merken | | Scans werden in eine Stapelklasse importiert, um zuerst klassifiziert und anschließend extrahiert zu werden. Hier ist die ID (nicht der Name) der zu verwendenden Stapelklasse einzutragen. |
| OK Abbrechen | | |
| Stapelklassen-ID | | |
| Barcode Feld | | Name (nicht ID) des Feldes, in welches der erste Barcode einer Heftung geschrieben werden soll. |

Revision #5

Created 4 February 2021 07:37:56 by Fabian Terstegen

Updated 4 February 2021 07:48:05 by Fabian Terstegen