

Upload-Einstellungen

Um Scans zu SQUEEZE hochzuladen, muss das Ziel-System konfiguriert werden. Die entsprechenden Einstellungen finden Sie im Menü "Einstellungen>Upload-Einstellungen".

Hier sind die folgenden Eigenschaften zu konfigurieren:

Server URL	<input type="text" value="http://squeeze.local.network"/>	Adresse des SQUEEZE Systems inkl. Protokoll (HTTP oder HTTPS) und ggf. Port
Server URL Mandant	<input type="text" value="squeeze.local.network"/>	
Benutzername	<input type="text" value="scan"/>	Zu verwendender Mandant. I. d. R. identisch mit dem Hostnamen des SQUEEZE Systems
Mandant Passwort	<input type="password" value="....."/>	
Stapelklassen-ID	<input type="text" value="1"/>	Der Scanner autorisiert sich bei SQUEEZE mit diesem Benutzer
Benutzername Barcode Field	<input type="text" value="Barcode"/>	
Passwort	<input type="password"/>	Passwort des Benutzers
<input checked="" type="checkbox"/> Diese Einstellungen merken		OK Abbrechen
Stapelklassen-ID		Scans werden in eine Stapelklasse importiert, um zuerst klassifiziert und anschließend extrahiert zu werden. Hier ist die ID (nicht der Name) der zu verwendenden Stapelklasse einzutragen.
Barcode Feld		Name (nicht ID) des Feldes, in welches der erste Barcode einer Heftung geschrieben werden soll.

Revision #5

Created 4 February 2021 07:37:56 by Fabian Terstegen

Updated 4 February 2021 07:48:05 by Fabian Terstegen