

# Mehr ? Ordner und Outbar

Zu einer **gespeicherten** Definition legt der Editor den DOCUMENTS-Ordner an, über den die Tabelle im Client erscheint, und ordnet ihn einer Outbar zu. Bei einer noch nicht gespeicherten Definition bleibt der Punkt gesperrt: der Ordner zeigt auf den gespeicherten Namen.

## Die Felder

| Feld                                                         | Bedeutung                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ordnername</b>                                            | fest aus dem Namen der Definition abgeleitet:<br><code>Folder_Admin_ts_&lt;Name&gt;</code> . Nicht änderbar                                                                                                 |
| <b>Bezeichnung</b>                                           | vorgeschlagen wird <code>pf:Folder_Admin_&lt;Name&gt;</code> . Mit dem Vorsatz <code>pf:</code> ist es ein <b>Schlüssel</b> der Properties-Tabelle; ohne ihn zeigt DOCUMENTS die Bezeichnung unverändert an |
| <b>Bezeichnung deutsch / englisch</b>                        | erscheinen, sobald die Bezeichnung ein Schlüssel ist. Sie werden in die Properties-Tabelle geschrieben. Eine leere Sprache bleibt unangetastet und löscht nichts                                            |
| <b>Symbol</b>                                                | vorgeschlagen <code>entypo:database</code>                                                                                                                                                                  |
| <b>Ordnertyp</b>                                             | <i>öffentlicher Ordner</i> oder <i>nur Unterordner</i> . Die Tabelle zeigt in beiden Fällen das Gadget - <code>gadgetConfig</code> geht der Ordneransicht vor                                               |
| <b>Übergeordneter Ordner</b>                                 | voreingestellt <code>Admin_MasterData</code> . Er muss vorhanden sein                                                                                                                                       |
| <b>Outbar</b>                                                | voreingestellt <code>Administration_MasterData</code> ; daneben <i>keine Outbar</i> und <i>andere Outbar ...</i>                                                                                            |
| <b>Zugriffsprofile des übergeordneten Ordners übernehmen</b> | ohne Profil ist ein öffentlicher Ordner für alle Benutzer sichtbar                                                                                                                                          |

Die Eigenschaft `gadgetConfig`, die `Gadget_DEX_ApiCalls` mit der Tabelle aufruft, bleibt fest; `apiName` darin ist der Name der Definition. Vorhandene Eigenschaften des Ordners bleiben erhalten.

“ **Die Outbar muss es geben.** Zuordnen kann ein Portalskript, anlegen nicht - eine neue Outbar entsteht im DOCUMENTS-Manager. Eine Outbar, die funktioniert hat, merkt sich der Editor und bietet sie danach in der Auswahl an.

## Ordner schon vorhanden

Gibt es den Ordner bereits, fragt der Dialog nach. **Aktualisieren** setzt Bezeichnung, Symbol und `gadgetConfig` neu und hängt ihn unter den gewählten übergeordneten Ordner; die übrigen Eigenschaften des Ordners und seine Rechte bleiben.

# Properties erzeugen

Ist die Bezeichnung ein Schlüssel, steht sie im Ordnerbaum bis auf Weiteres als Schlüssel da: DOCUMENTS liest den Text aus den Properties-Dateien, und die entstehen erst aus der Tabelle. **Properties erzeugen** holt das nach und lädt den Principal neu – am besten gleich, vor dem Abmelden.

# Abmelden

Ordner und Outbar erscheinen im Client erst, nachdem der Benutzer sich **ab- und wieder angemeldet** hat: der Ordnerbaum hängt an der Sitzung, ein Neuladen der Seite genügt nicht. **Jetzt abmelden** erledigt den ersten Schritt; ist der Client von hier aus nicht erreichbar, sagt der Dialog das. Bei ungespeicherten Änderungen kommt vorher die Warnung – der Ordner ist geschrieben, der bleibt, die Änderungen gingen verloren.

---

Revision #1

Created 2026-09-17 11:03:58 UTC by Helge Czerwinski

Updated 2026-09-17 11:03:58 UTC by Helge Czerwinski