

Typischer Ablauf: von der Tabelle bis zum Ordner

Der Weg, den eine neue eigene Tabelle im Regelfall nimmt. Jeder Schritt hat eine eigene Seite mit den Einzelheiten.

1. **Tabelle anlegen** – [SQL Tabelle anlegen](#). Verbindung wählen, Namen vergeben, Spalten eintragen. `ID` und `Licence` kommen von selbst dazu. Mit dem Haken *Definition dazu anlegen* führt der Dialog gleich zu Schritt 2.
2. **Definition anlegen** – [Definitionen verwalten](#). Art, Name, Verbindung, Tabelle.
3. **Spalten deklarieren** – [Reiter „Spalten“](#). + **aus Tabelle ...** übernimmt die Spalten der SQL-Tabelle samt Vorschlägen für Typ, Schlüssel- und Mandantenspalte. Was hier nicht steht, liefert die API nicht.
4. **Feinschliff** – [Reiter „Allgemein“](#) für Sortierung und Filter, im Reiter *Spalten* die Beschriftungen und Wertelisten.
5. **Meldungen lesen** – [Prüfungen und Meldungen](#). Fehlt der Primärschlüssel oder eine NOT-NULL-Spalte, steht das dort, bevor es im Client auffällt.
6. **Speichern**. Danach ist die Definition über die API erreichbar.
7. **Ordner anlegen** – [Ordner und Outbar](#), damit die Tabelle im Client erscheint. Danach ab- und wieder anmelden.

Dazu kommen die Wege, die man später braucht:

- Eine Spalte fehlt → [SQL Tabelle ändern](#); der Dialog zieht die betroffenen Definitionen gleich nach.
- Der Stand soll zum Kunden → [Alle SQL-Tabellen exportieren / importieren](#) für den Tabellenaufbau und [Definitionen importieren und exportieren](#) für die Definitionen.
- Die Tabelle soll nach Squeeze → [Tabelle in Squeeze Stammdaten hinzufügen](#), oder umgekehrt [Squeeze-Stammdaten in Tabelle laden](#).

Revision #2

Created 2026-09-17 11:03:52 UTC by Helge Czerwinski

Updated 2026-09-17 11:04:01 UTC by Helge Czerwinski